

Grundfos UPS32-80 (95906443)

UPS 32/80 представляет собой малогабаритный циркуляционный насос с практически бесшумной работой и экономным потреблением электроэнергии. Насос с ротором, изолированным от статора, и электродвигателем образует единый узел без уплотнений вала. Рабочее колесо, изготовленное из термостойкого композитного материала, придает агрегату антикоррозионную устойчивость. Обмотки электродвигателя устойчивы к току блокировки, поэтому он не нуждается в дополнительной защите. Для удобства технического обслуживания электродвигатель можно снять, не проводя демонтаж насоса из системы.

Отличительные особенности
широкий диапазон параметров
высокая экономичность
низкий уровень шума
простое электрическое подключение
высококачественные материалы
длительный срок службы

Преимущества

С помощью удобного переключателя на клеммной коробке насоса можно установить необходимую частоту вращения вала двигателя (3 фиксированные скорости). Система керамических подшипников обеспечивает долговечность и бесшумность насоса вследствие высокой твердости и низкого коэффициента линейного расширения керамики. В зависимости от уровня автоматики, циркуляционный насос может работать постоянно, по таймеру или подстраиваться под текущие потребности системы.

Применение

Циркуляционный насос UPS 32/80 используется для циркуляции воды в системах отопления и горячего водоснабжения, а также в системах обогрева полов.

Перекачиваемые среды

Насос перекачивает чистые, невязкие и неагрессивные жидкости, которые не содержат твердых частиц или волокон.

Эксплуатационные ограничения

максимальная кинематическая вязкость перекачиваемой воды – 1 мм²/с (1 сСт) при 20°C
температурный диапазон перекачиваемой жидкости – от -25°C до +110°C

Технические характеристики:

Электрическая мощность (1/2/3 скорость) 135/200/220 Вт	Рекомендуемый подъем 4.58 м Рекомендуемый расход 5.47 м ³ /ч Подача воды до 12.0 м ³ /час Напор до 8.0 м
Подключение 1x230V 50Hz	Кол-во скоростей 3
Максимальное рабочее давление 10 бар	Диаметр патрубков 32 мм
Температура от -25 до +110 °C	Монтажная длина 180 мм
Присоединение G 2"	Вес 4.8 кг

ООО "РИИКО"
193167, г. Санкт-Петербург,
ул. Александра Невского, д. 9

Joint-Stock Co. "RIICO",
9, Alexandra Nevskogo st.
195220, Saint Petersburg, Russia

тел. (812) 324-69-77 Расчетный счет 40702810237000004915,
факс (812) 274-33-31 Кор. счет 3010181020000000704,
Филиал ОПЕРУ ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"
БИК 044030704, ИНН 7804378684 КПП 784201001

tel. (812) 324-69-77
fax. (812) 274-33-31